| 総称名 | ACZ70W-T |
|---|---|
| 形式 | 機械式集塵方式 |
| 形態 | 床置形 |
| 外装色（色番号）★12 | ブラウン(9.3RP 2.2/0.7) |

| 適用畳数目安★1 | モード | 空気清浄(JEM1467)★10 | 加湿(JEM1426) | 除湿(JEM1411)★2 |
|---|---|---|---|---|
| | 畳 | 31 | 18/11 | (20/23) / (15/17) / (10/11) |
| | $m^2$ | 51 | 29/18 | (33/38) / (25/29) / (17/19) |

| リモコン | | | |
|---|---|---|---|
| 機種名 | | | ----- |
| タイプ | | | ----- |
| コード | 区分 | | ----- |
| | 長さ | m | ----- |

| 標準付属品 項目 | 個数 |
|---|---|
| 加湿フィルター★8 | 1 |
| 集塵フィルター★9 | 1 |
| 脱臭フィルター★11 | 1 |
| 取扱説明書 | 1 |
| 保証書 | 1 |

| 電源 | 単相 100V 50/60Hz |
|---|---|

| 電気特性 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転電流 | 定格 | A | ----- | | | |
| 消費電力★2 | モード | | 空気清浄 | 加湿 | 除湿 | |
| | 定格 | W | 85（空気清浄運転　風量ターボ時） | | | |
| | ターボ | W | 85 | 87 | ——— | |
| | 強 | W | 32 | 34 | (205/220) | |
| | 標準 | W | 18 | 20 | (200/215) | |
| | 弱 | W | 10 | 12 | (200/215) | |
| | しずか | W | 8 | 11 | ——— | |
| | 衣類乾燥 | W | (205/220) | | | |
| | よる衣類乾燥 | W | (200/215) | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 加湿方式 | | 気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式 |
| 加湿性能(JEM1426) | mL/時 | 650 |
| 除湿方式 | | コンプレッサー方式 |
| 除湿性能(JIS C 9617)★2★3 | L/日 | (8.0/9.0) |
| 除湿性能★2★4　高温 | L/日 | (10/11) |
| 除湿性能★2★5　低温 | L/日 | (3.5/4.0) |
| タンク容量★6 | L | 約3.0 |
| 圧縮機　型式 | | 全密閉型電動圧縮機（ロータリー式） |
| 圧縮機　機種 | | 6TD046SCB |
| 圧縮機　電動機出力 | kW | 0.15 |
| 冷媒　名称 | | R134a |
| 冷媒　充填量 | kg | 0.1 |
| 冷媒　設計圧力　高圧部 | MPa | 1.79 |
| 冷媒　設計圧力　低圧部 | MPa | 0.87 |
| 冷凍機油　名称 | | LAB22M |
| 冷凍機油　充填量 | L | 0.15 |

| 運転音★7 | モード | | 空気清浄 | 加湿 | 除湿 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ターボ | dB | 54 | 54 | ----- |
| | 強 | dB | 46 | 46 | 44 |
| | 標準 | dB | 39 | 39 | 41 |
| | 弱 | dB | 28 | 30 | 38 |
| | しずか | dB | 18 | 25 | ----- |
| | 衣類乾燥 | dB | 44 | | |
| | よる衣類乾燥 | dB | 38 | | |

| ファン | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | | | シロッコファン | | |
| 風量 | モード | | 空気清浄 | 加湿 | 除湿 |
| | ターボ | $m^3$/min | 7.0 | 7.0 | ----- |
| | 強 | $m^3$/min | 4.8 | 4.8 | 4.3 |
| | 標準 | $m^3$/min | 3.5 | 3.5 | 3.9 |
| | 弱 | $m^3$/min | 2.2 | 2.2 | 3.5 |
| | しずか | $m^3$/min | 1.0 | 1.7 | ----- |
| | 衣類乾燥 | $m^3$/min | 4.3 | | |
| | よる衣類乾燥 | $m^3$/min | 3.5 | | |
| 駆動方式 | | | 直結駆動 | | |

| | |
|---|---|
| エアフィルター | 有（枠：PP/ネット：PET） |
| 脱臭触媒 | （活性炭＋無機吸着剤）触媒 |
| 集塵フィルター | HEPAフィルター（静電式、TAFU） |

| 表示部 | |
|---|---|
| 運転入/切ボタン | 通信入/切ボタン（設定完了：緑　設定未完了：橙　通信途断：赤） |
| おまかせボタン（青LED表示付き） | |
| 運転切換ボタン（空気清浄/除湿空気清浄/加湿空気清浄）（表示部での青LED表示付き） | エアコン運動表示（運動機能にて運転中：橙） |
| | 加湿タンク水量視認LED（青LED） |
| コースボタン（風量自動/節電/花粉/のど・はだ/ﾁｬｲﾙﾄﾞﾛｯｸ/衣類乾燥/よる衣類乾燥/水de脱臭）（緑LED表示付き） | 除湿タンク水量視認LED（青LED） |
| | 給水ランプ（赤LED表示付き）（タンクLED_ON設定時は加湿タンクLEDも点滅） |
| 時間設定ボタン | 清水ランプ（赤LED表示付き）（タンクLED_ON設定時は除湿タンクLEDも点滅） |
| スイングボタン（まえ/広角/うしろ/固定）（緑LED表示付き） | 「ホコリ」ランプ（3段階）、「PM2.5」ランプ（3段階） |
| 風量ボタン（5段階ピクト表示）（緑LED表示付き） | |
| しつど設定ボタン（低め/標準/高め/連続） | ニオイセンサーランプ（3段階） |
| 内部乾燥ボタン（2秒押し） | 現在しつどランプ20%～90%の範囲で1%刻み |
| 表示ランプボタン（明/明（タンクLED切）/暗/切）※2秒押しでチャイルドロック（チャイルドロック設定中　橙LED表示） | ストリーマランプ（青LED） |
| | おしらせランプ（赤LED） |
| | 各種エラーコード表示 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 製品外形寸法(H×W×D) | 本体 | mm | 690×415×360（690×415×360 突起含む） |
| 梱包外形寸法(H×W×D) | | mm | 810×487×428 |
| 製品質量 | | kg | 23.0 |
| 梱包質量 | | kg | 29.5 |
| 安全装置 | | | ----- |
| 電源コード　⑪　長さ | | m | 2.0 |
| アース | | | 不要 |

注）

1.★1　加湿の適用畳数は左から、プレハブ/木造、除湿の適用畳数は左から、コンクリート造り/プレハブ/木造　での目安です。

2.★2　（ ）内は、50Hz/60Hzの値を示します。

3.★3　除湿性能は、室内温度27℃、室内湿度RH60%の条件下での値です。

4.★4　除湿性能は、室内温度32℃、室内湿度RH60%の条件下での値です。これ以上の環境では機器保護の為圧縮機の発停運転を行い除湿量が大きく低下することがあります。

5.★5　除湿性能は、室内温度15℃、室内湿度RH60%の条件下での値です。これ以下の環境では機器保護の為発停運転を行い除湿量が大きく低下することがあります。

6.★6　加湿タンク容量約3.0L、除湿タンク容量約3.0L。

7.★7　運転音は機械より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均し、無響室換算した時の値です。

8.★8　加湿フィルターは、あらかじめ本体にセットしてあります。

9.★9　集塵フィルターは、あらかじめ本体にセットしてあります。

10.★10　除湿空気清浄時の空気清浄能力は19畳（31m2）です。

11.★11　脱臭フィルターは機外梱包されています。説明書に従い本体に取り付けてからご使用ください

12.★12　マンセルは本体色

13.★13　通常自動運転

| 改正欄　REV. |
|---|
| △ |
| △ |
| △ |
| △ |

| 名称 | 除加湿清浄機<br>機械式集塵方式　床置形<br>ACZ70W-T<br>仕様一覧表 |
|---|---|

| 受注番号 | | 製作数 | | 発行日 | | ダイキン工業株式会社 | 元図番 | JA12420901A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 図番 | |